

1-LAMELA CASTLE 14 mm Clic

Technické informace:

| | |
|--|---|
| Vyrobeno podle: | Evropská norma pro parkety EN 13489 - 2003 |
| Rozměry: | 14 x 209 x 2200 mm |
| Vrchní vrstva: | cca 3.5 mm |
| Konstrukce: | Třívrstvá konstrukce; Vrchní vrstva z tvrdého dřeva, prostřední vrstva a spodní vrstva jsou vyrobeny ze smrku Vrchní vrstva cca 3.5 mm Prostřední vrstva 8.8 mm Spodní vrstva 1.7 mm |
| Počet prken/ m² v krabici: | 6/ 2.76 |
| Počet krabic/ m² na paletě: | 50/ 138 |
| Počet vložených vrstev v krabici/ minimální délka (mm): | - |
| Váha krabice/ palety v kg: | 24/ 1200 |
| Systémy vytápění podlahy: | Dobře vyhovující |
| Požární odolnost ¹⁾: | Cfl-s1 a Dfl-s1 v závislosti na druhu dřeva a povrchovém ošetření |
| Obsah formaldehydu ²⁾: | E1 |
| Obsah pentachlorphenolu (PCP) ²⁾: | nezjistitelný |
| Hustota kg/ m³ ²⁾: | cca 600 |
| Protiskluzový výkon: | Live Satin USRV 11 ²⁾ Live Matt USRV 26 ²⁾ Live Natural USRV 40 ²⁾ |
| Odolnost proti odření: | Live Satin 70/ 1100 ³⁾ Live Satin 100 ⁴⁾ |
| Tepelná vodivost ²⁾: | 0.15 W/ mK |
| Plošný tepelný odpor ⁵⁾: | 0.093 m ² K/ W |



¹⁾ podle DIN EN 13501-1, ²⁾ podle DIN 14342, ³⁾ podle ENV 13696, ⁴⁾ podle DIN 68861, ⁵⁾ podle EN 12524

DOP 4658-1.1-07.2015