

fatra

thermofix[®]

STONE



NOVÁ KOLEKCE KAMENNÝCH VZORŮ JE NÁPADITÁ A VKUSNÁ. OBJEVTE KOUZLO ŠEDÝCH A BÉŽOVÝCH VZORŮ, KTERÉ NABÍZÍME V RŮZNÝCH BAREVNÝCH ODTÍNECH. ULTRA MATNÝ POVRCH PODTRHUJE AUTENTIČNOST PŘÍRODNÍHO KAMENE.

THE NEW COLLECTION OF STONE PATTERNS IS IMAGINATIVE AND TASTEFUL. DISCOVER THE CHARM OF GREY AND BEIGE PATTERNS OFFERED IN A VARIETY OF COLOURS. THE ULTRA MATT FINISH HIGHLIGHTS THE AUTHENTICITY OF NATURAL STONE PATTERNS.

**NOVÁ
KOLEKCE**

NEW COLLECTION

fatrafloor.cz



15470-1 | BETON SELENIT SELENITE CONCRETE



15470-2 | MRAMOR RUSTIC RUSTIC MARBLE



15470-3 | MRAMOR SAND MARBLE SAND



15470-57 | BETON GRAFIT GRAPHITE CONCRETE



15470-58 | BETON ANTRACIT ANTHRACITE CONCRETE



15539-51 | CEMENT BIANCO BIANCO CEMENT



15539-54 | CEMENT METALIC METALLIC CEMENT



15539-55 | CEMENT DARK DARK CEMENT



15410-1 | BŘIDLICE STŘÍBRNÁ SILVER SLATE



15410-2 | BŘIDLICE KOV SLATE METAL



15415-1 | TRAVERTIN LIGHT TRAVERTINE LIGHT



15417-1 | PÍSKOVEC IVORY SANDSTONE IVORY

VÝHODY PRODUKTU PRODUCT BENEFITS:

- **DOKONALÝ DESIGN IMITUJÍCÍ PŘÍRODNÍ MATERIÁLY** PERFECT NATURE-IMITATING DESIGN
- **POVRCH ODOLNÝ PROTI BAKTERIÍM** SURFACE RESISTANT TO BACTERIA
- **MOŽNOST POKLÁDKY NA PODLAHOVÉ TOPENÍ** POSSIBLE LAYING ON UNDERFLOOR HEATING
- **ODOLNOST PROTI BĚŽNĚ POUŽÍVANÝM CHEMIKÁLIÍM** RESISTANT TO COMMONLY USED CHEMICALS
- **ZÁRUKA 10 LET** 10-YEARS WARRANTY



DOKONALÝ DESIGN
REALISTIC SURFACE



MATNÝ VZHLED
MATT LOOK



TOP KOMFORT
SOFT UNDERFOOT



100% VODĚODLNOST
100% WATERPROOF



SNADNÁ ÚDRŽBA
EASY MAINTENANCE



TECHNICKÁ DATA TECHNICAL DATA	NORMA NORM	JEDNOTKA UNIT	IKONA ICON	HODNOTA VALUE	
VELIKOST DLAŽDICE TILE SIZE	ČSN EN ISO 24342 EN ISO 24342	mm		600 x 450	900 x 300
CELKOVÁ TLOUŠŤKA TOTAL THICKNESS	ISO 24346 EN ISO 24346	mm		2,0	2,0 / 2,5
TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ Vrstvy WEAR LAYER THICKNESS	ČSN EN ISO 24340 EN ISO 24340	mm		0,4	0,4 / 0,8
KLASIFIKACE/ÚROVEŇ POUŽITÍ AREAS OF APPLICATION	ČSN EN ISO 24340 EN ISO 10582	třída Class		32, 41	32, 41 / 34, 43
CELKOVÁ PLOŠNÁ HMOTNOST TOTAL AREA WEIGHT	ČSN EN ISO 23997 EN ISO 23997	g/m ²		3070	3070 / 3690
ROZMĚROVÁ STÁLOST DIMENSIONAL STABILITY	ČSN EN ISO 23999 EN ISO 23999	%		≤ 0,25	
ZVLNĚNÍ PO VYSTAVENÍ TEPLU CURLING AFTER EXPOSURE TO HEAT	ČSN EN ISO 23999 EN ISO 23999	mm		≤ 2	
TRVALÁ DEFORMACE RESIDUAL INDENTATION	ČSN EN ISO 24343-1 EN ISO 24343-1	mm		≤ 0,1	
VLIV KOLEČKOVÉ ŽIDLE CASTOR CHAIR RESISTANCE	ČSN ISO 4918 ISO 4918	-		vyhovuje Meets	
STÁLOBAREVNOST NA UMĚLÉM SVĚTLE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	ČSN EN ISO 105-B02, metoda 3 EN ISO 105-B02, method 3	stupeň Degree		min. 6	
REAKCE NA OHĚŇ REACTION TO FIRE	ČSN EN 13501 -1 EN 13501 -1	třída Class		B _{fl} -s1	
EMISE FORMALDEHYDU FORMALDEHYDE EMISSION	ČSN EN 717-1 EN 717-1	třída Class		E1	
ODOLNOST PROTI SKLUZU SLIP RESISTANCE	ČSN EN 13893 EN 13893	třída Class		DS	
TEPELNÁ VODIVOST* THERMAL CONDUCTIVITY*	ČSN EN ISO 10456 EN ISO 10456	W/m.K		0,17	
ODOLNOST PROTI VZNIKU SKVRN A CHEM. ODOL. STAIN AND CHEMICAL RESISTANCE	ČSN EN ISO 26987 EN ISO 26987	-		vyhovuje Meets	
PROTISKLUZNOST ANTI - SLIPPING	DIN 51130	třída Class		R11	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA FINISHING	-	-		ano Yes	
ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ WEAR RESISTANCE	ČSN EN 660-2 EN 660-2	-		T	
ODOLNOST PROTI BAKTERIÍM RESISTANCE TO BACTERIA	ČSN EN ISO 846, metoda C EN ISO 846, method C	-		vyhovuje Meets	
ANTIBAKTERIÁLNÍ AKTIVITA PUR LAKU ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF PUR VARNISH	ČSN ISO 22196 ISO 22196	-		vyhovuje Meets	
VOC	ČSN EN ISO 16000-9 EN ISO 16000-9	µg/m ³		≤ 10 (po 28 dnech after 28 days)	
ZÁRUKA WARRANTY	-	roky Years		10	

* informativní hodnota * indicative value

ROZMĚR DIMENSION	MNOŽSTVÍ V KARTONU QUANTITY IN CARTON		MNOŽSTVÍ NA PALETĚ QUANTITY PER PALLET		VÁHA KARTONU CARTON WEIGHT
[mm]	[pcs]	[m ²]	[cartons]	[m ²]	[kg]
600 x 450 mm	16	4,32	60	259,20	14,00
900 x 300 mm (tl. 2 mm)	16	4,32	60	259,20	14,00
900 x 300 mm (tl. 2,5 mm)	12	3,24	60	194,4	13,00

fatra

Fatra, a. s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika
Tel.: + 420 577 501 111, e-mail: podlahy@fatra.cz, www.fatrafloor.cz

